



COMPOSTOS PVC PARA ENERGIA DE BAIXA TENSÃO

Código	Características									Classificação					Aplicação específica		
	Flexível a baixa temperatura	Flame retardant	Flexível	Halogenado	Baixo teor de halogéneo	Resistente a altas temperaturas	Resistente a baixa temperatura	Low smoke	Resistente a óleo	Resistente aos raios UV	Termoplástico	Extrusão	Energia	Isolamento		Enchimento	Bainha
RDF/85A				•							•	•	•	•		•	-
RDB/85A				•							•	•	•	•		•	-
RDB/85C				•							•	•	•	•		•	-
RDT/85A				•							•	•	•	•		•	Anti-térmitas
RDT/85R				•							•	•	•	•		•	Anti-roedentes
CAI/90A				•							•	•	•	•		•	PVC crystal
RGF/85K				•							•	•	•	•		•	LOI 24%
ICI/80C				•							•	•	•	•		•	LOI 25%
ICI/80T		•		•							•	•	•	•		•	LOI 32%
RGF/85L		•		•							•	•	•	•		•	LOI 30%
RDC/80L				•						•	•	•	•			•	-
ISI/90A				•					•		•	•	•	•		•	Resistente ao óleo
ISSO/85A		•		•					•		•	•	•	•		•	LOI 29%
LOI/40F		•			•			•			•	•	•	•		•	LOI 36%
ICE/87A		•			•						•	•	•	•		•	LOI 30%
ICI/83A		•			•				•	•	•	•	•			•	LOI 36%
AAB/89A	•			•		•				•	•	•	•			•	-
AAB/75A	•			•		•				•	•	•	•			•	-
REC/80A	•		•	•			•		•		•	•	•	•		•	-
RGB/80A	•		•	•							•	•	•			•	-
RGB/79A			•	•							•	•	•			•	-
E EI/75A			•	•							•	•	•			•	-
E EI/71A			•	•							•	•	•			•	-
EOC/85A				•							•	•	•		•		-
BEP 2000				•							•	•	•		•		Enchimento de alta densidade
EOA/85A				•							•	•	•		•		-

Para mais informações, por favor, contacte o nosso departamento comercial para sales@cabopol.com