



COMPOSTOS PVC PARA APLICAÇÕES DE CALÇADO

 Código	Características				Classificação		Aplicação específica
	Resistente à abrasão	Variedade de cores	Resistente a óleo	Livre de ftalatos	Termoplástico	Injeção	
PPC...	•	•		•	•	•	Calçado casual (sola, sola + cano)
PPC285...	•	•	•	•	•	•	Calçado de segurança - sola (com resistência a hidrocarbonetos, anti estático e algumas gorduras)
PCN064...	•	•	•	•	•	•	Calçado de segurança - sola (com resistência a hidrocarbonetos, algumas gorduras e a temperaturas baixas)
PCN084...	•	•	•	•	•	•	Calçado de segurança - sola (utilização exigente com resistência elevada a hidrocarbonetos, gordura animal, sangue, frio e anti estático)
PCN089/.../55 PCN89/.../65	•	•	•	•	•	•	Calçado de segurança - acabamento da sola (utilização exigente com resistência elevada a hidrocarbonetos, gordura animal, sangue, restos de animais, frio e anti estático)
PCN054/.../73	•	•	•	•	•	•	Calçado de segurança - solas - utilização exigente de Cold-flex (resistente a hidrocarbonetos, ácidos e bases, anti estático, gorduras e baixa temperatura)
PCN053/.../65	•	•	•	•	•	•	Calçado de segurança - cano - utilização exigente de Cold-flex (resistente a hidrocarbonetos, ácidos e bases, anti estático, gorduras e baixa temperatura)

• Caso seja solicitado, os compostos podem ser livres de ftalatos:
DEHP / DBP / BBP / DINP / DIDP / DNOP

Para mais informações, por favor, contacte o nosso departamento comercial para sales@cabopol.com